

Produktbezeichnung:	d-flexx Alfa rack guard 400 mm 75-99 mm breit
Artikelnummer:	DFRG-1-0-400
GTIN:	4250912397514
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	124
Höhe (mm):	400
Tiefe/Länge (mm):	108
Gewicht netto (kg):	0,96
Gewicht brutto (kg):	1,1
Farbe:	gelb
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufstecken
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Zubehör optional:	Montagewerkzeug Art.-Nr. DFRG-TOOL zur einfachen Montage größerer Stückzahlen
Besonderheiten:	für Regalbeine 75 - 99 mm
Widerstand getestet (Joule):	400 J
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	1 Jahr
Marke:	d-flexx



Produktbezeichnung:	d-flexx Alfa rack guard 600 mm 75-99 mm breit
Artikelnummer:	DFRG-1-0-600
GTIN:	4250912397521
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	124
Höhe (mm):	600
Tiefe/Länge (mm):	108
Gewicht netto (kg):	1,44
Gewicht brutto (kg):	1,6
Farbe:	gelb
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufstecken
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Zubehör optional:	Montagewerkzeug Art.-Nr. DFRG-TOOL zur einfachen Montage größerer Stückzahlen
Besonderheiten:	für Regalbeine 75 - 99 mm
Widerstand getestet (Joule):	400 J
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	1 Jahr
Marke:	d-flexx



Produktbezeichnung:	d-flexx Alfa rack guard 400 mm 100-125 mm breit
Artikelnummer:	DFRG-2-0-400
GTIN:	4250912397545
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	150
Höhe (mm):	400
Tiefe/Länge (mm):	130
Gewicht netto (kg):	1,18
Gewicht brutto (kg):	1,3
Farbe:	gelb
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufstecken
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Zubehör optional:	Montagewerkzeug Art.-Nr. DFRG-TOOL zur einfachen Montage größerer Stückzahlen
Besonderheiten:	für Regalbeine 100 - 125 mm
Widerstand getestet (Joule):	400 J
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	1 Jahr
Marke:	d-flexx



Produktbezeichnung:	d-flexx Alfa rack guard 600 mm 100-125 mm breit
Artikelnummer:	DFRG-2-0-600
GTIN:	4250912397552
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Breite (mm):	150
Höhe (mm):	600
Tiefe/Länge (mm):	130
Gewicht netto (kg):	1,77
Gewicht brutto (kg):	1,9
Farbe:	gelb
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	aufstecken
Auslieferung erfolgt:	fertig vormontiert
Zubehör optional:	Montagewerkzeug Art.-Nr. DFRG-TOOL zur einfachen Montage größerer Stückzahlen
Besonderheiten:	für Regalbeine 100 - 125 mm
Widerstand getestet (Joule):	400 J
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recyclbarkeit:	100%
Garantie:	1 Jahr
Marke:	d-flexx

